

Sezione lungherone
Riempimento in balsa
Listelli 3x5
Rinforzo 3x5
Tranc. pioppo m/m 1
Tondino o m/m 3
NB Le centine dal N°5 al N°21 vanno messe col ordine seguente una comp. betul. - tranc. pioppo - com. betul. ecc.
Baionetta in comp. pioppo m/m 6
Sagomatura in balsa
Triangolare 3x12
Tondini m/m 3
Comp. betulla m/m 1.5
Comp. betulla m/m 3
Tondino o m/m 3
Tranc. pioppo m/m 1
Dal N°5 al N°21-11 comp. betulla m/m 1
10 tranc. pioppo m/m 1
N°23-4 comp. betulla m/m 1.5
Comp. m/m 3
Listelli m/m 3x5
Muso in pioppo
Zavorra fissa in piombo g 150
Legatura filo cotone
Pattino comp. betu. 2 m/m 4
Sagomatura in balsa
Centine timone verticale
1-2-4 tranc. pioppo m/m 1
3-3a " " m/m 1.5
N°1 comp. betulla m/m 1.5
Dal N°2 a N°9 tranc. pioppo m/m 1
Centine timone orizzontale
Lungheroni in listelli 3x5
Angolari in balsa
Tondino m/m 3
Prospettiva incastro timone
Raccordi in balsa
Raccordi in balsa
E. BIRAGHI - VIALE C. BATTISTI 11 - VEDANO AL LAMBRO
AEROMODELLO VELEGG. "GHIBLI"
Caratteristiche
Apertura alare cm 250
Lunghezza totale " 115
Super alare cm² 4250
Allungamento: 13,2
Profilo ala: S.L.1
Carico alare: g. 21,7
Tempo massimo di volo ore 4° 30'
Dis. progg.: Flavio Magni
Monza li 18-10-1943
Scala 1:10
005129